

Χειροκίνητα και ηλεκτρικά (12 Volt) οχήματα διαγράμμισης

Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και είναι πολύ απλά στο χειρισμό τους.

Το δικό μας δοκιμασμένο και μοναδικό παγκοσμίως σύστημα κατασκευής σε φάσεις για οχήματα διαγράμμισης υγρού τύπου μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες όλων των πελατών μας. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογός μας περιλαμβάνει 21 τύπους από οχήματα διαγράμμισης υγρού τύπου. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των οχημάτων με τα εξαρτήματά μας (ιστός ψεκασμού και σωλήνας ψεκασμού χειρός με 12 μέτρα λάστιχο σπирάλ).

Πλεονεκτήματα των συσκευών διαγράμμισης υγρού τύπου ECOMATIC

- ⇒ Πλήρως γαλβανισμένος ατσάλινος σκελετός
- ⇒ Χάρη στους μεγάλους οπίσθιους τροχούς πετύχαμε πολύ καλή σταθερότητα κατά την οδήγηση του οχήματος παρόλες τις μικρές διαστάσεις της συσκευής (χωράει στο χώρο αποσκευών σχεδόν όλων των Ι.Χ.)
- ⇒ Το υψηλό βάρος του ίδιου του οχήματος (28 κιλά/35κιλά) συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση «σταθερού ίχνους», οι ακανόνιστες γραμμές ανήκουν στο παρελθόν.
- ⇒ Ιδιαίτερα σταθερά ελάσματα οριοθέτησης πλευρών τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ελάχιστα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους επιτρέποντας τη δημιουργία γραμμών με ακριβή οριοθέτηση.
- ⇒ Απροβλημάτιστη «αναβάθμιση» των οχημάτων διαγράμμισης μιας σειράς (σειρά 2000 ή 3000) με το αμέσως καλύτερο μοντέλο.
- ⇒ Βέλτιστη προσαρμογή του πλάτους γραμμής με καθ' ύψος ρυθμιζόμενο ακροφύσιο και ελάσματα οριοθέτησης πλευρών απεριόριστης ρύθμισης (πλάτος 5-20 εκατοστά).
- ⇒ Δυο καθ' ύψος ρυθμιζόμενες χειρολαβές ώστε κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής του επιθυμητού ύψους.
- ⇒ 3 επίπεδα φίλτραρίσματος για την εξάλειψη της απόφραξης των εξαρτημάτων του ακροφύσιου.
- ⇒ Το ακροφύσιο μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο, στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του οχήματος διαγράμμισης.
- ⇒ Δυο άγκιστρα ρύθμισης (δεξιά και αριστερά στο κεντρικό πλαίσιο) στο κέντρο βάρους του οχήματος διαγράμμισης φροντίζουν για την υποστήριξη της σήμανσης κύκλων και ημικύκλιων (μόνο στη σειρά 3000)
- ⇒ Νέου είδους διπλό ακροφύσιο για γραμμές διπλής σήμανσης (σε γωνία 90°)



Σειρά ECOMATIC 2000

- ~ Γαλβανισμένο πλαίσιο
- ~ 4 πλαστικοί τροχοί με αέρα (260x85mm)
- ~ Δυο ρυθμιζόμενες καθ' ύψος χειρολαβές
- ~ Μπαταρία 12 Βολτ (12 Ah)
- ~ Αντλία μεμβράνης (ρύθμιση πίεσης από 1,7 ως 2,1 bar)

Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα που είναι συνημμένος στο ενημερωτικό φυλλάδιο με την περιγραφή απόδοσης όλων των οχημάτων διαγράμμισης.



Σειρά ECOMATIC 3000

- ~ Γαλβανισμένο πλαίσιο
- ~ 2 πλαστικοί τροχοί με αέρα (260x85mm/μπροστά)
- ~ 2 πλαστικοί τροχοί με αέρα (400x85mm/πίσω)
- ~ Δυο ρυθμιζόμενες καθ' ύψος χειρολαβές
- ~ Μπαταρίες 12 Βολτ (12/26 Ah)
- ~ Αντλία μεμβράνης (ρύθμιση πίεσης από 1,7 ως 2,1 bar)

Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα που είναι συνημμένος στο ενημερωτικό φυλλάδιο με την περιγραφή απόδοσης όλων των οχημάτων διαγράμμισης.



ECOMATIC 3010 έως 3013

- ~ Γαλβανισμένο πλαίσιο
- ~ 2 πλαστικοί τροχοί με αέρα (260x85mm/μπροστά)
- ~ 2 πλαστικοί τροχοί με αέρα (400x85mm/πίσω)
- ~ Δυο ρυθμιζόμενες καθ' ύψος χειρολαβές
- ~ Μπαταρίες 12 Βολτ (12/26 Ah)
- ~ Αντλία μεμβράνης (πίεση 3,5 bar)

Για τα ακριβή είναι συνημμένος στο ενημερωτικό φυλλάδιο με την τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα που περιγραφεί απόδοσης όλων των οχημάτων διαγράμμισης.



ECOMATIC 3014 έως 3016

- ~ Πανομοιότητα με τα ECOMATIC 3010 έως 3013
- ~ επιπρόσθετα έχει μετατραπεί ολόκληρο το σύστημα για την παροχή «υγρής κλωβίας ARCUS»

Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα που είναι συνημμένος στο ενημερωτικό φυλλάδιο με την περιγραφή απόδοσης όλων των οχημάτων διαγράμμισης.