


## 1. Πίνακες Ελέγχου Πυρός detect 3004

<b>Νούμερο 31973</b>	Πίνακας ελέγχου πυρός – έως 4 βρόγχοι	detect 3004	
<b>Νούμερο 31972</b>	Επιφανειακός πίνακας ελέγχου πυρός – έως 4 βρόγχοι	detect 3004-επιφανειακός	

 <p style="margin-left: 20px;">Ανιχνευτής 3004</p> <p style="margin-left: 200px;">Ανιχνευτής 3004-επιφανειακός</p> <p>Πίνακες ελέγχου πυρός που ρυθμίζονται από ένα σύνθετο μικροεπεξεργαστή για χρήση με τα εξαρτήματα του συστήματος πυρανίχνευσης βρόγχου 3000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• οθόνη- και πίνακας ελέγχου σύμφωνα με το EN 54 μέρος 2</li> <li>• οθόνη LCD 4 αλφαριθμητικών γραμμών με οπίσθιο φωτισμό</li> <li>• 2 είσοδοι για πίνακες διασύνδεσης ανιχνευτή (μέγιστος εξοπλισμός έως 4 βρόγχους ή 16 συμβατικές ζώνες πυρός)</li> <li>• 128 προγραμματιζόμενες ζώνες ανίχνευσης</li> <li>• 3 έξοδοι ρελέ χωρίς τάση (250 V/5 A)</li> <li>• 9 έξοδοι ανοικτού συλλέκτη (30 V/90 mA)</li> <li>• παρακολούθηση αναμεταδότη σήματος (400 mA)</li> <li>• 2 x διασυνδέσεις RS-232 για προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, μόντεμ, συστήματα διαχείρισης κτιρίου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• συμβατό με δίκτυο</li> <li>• λειτουργία και μνήμη περιστατικών για 500 μηνύματα</li> <li>• δυνατότητα μέσω πίνακα σε πλαίσιο στήριξης ενσωμάτωσης πρωτοκόλλου υπομοναδες εκτυπωτή και ένδειξης LED για ζώνες συναγερμού και ένδειξη σφάλματος ζώνης</li> <li>• παροχή ρεύματος 72 W ολοκληρωμένο</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>τάση εισόδου</td> <td>230 V AC (-15 %/+10 %)</td> </tr> <tr> <td>συχνότητα</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>τάση λειτουργίας</td> <td>21,0 έως 29,2 V DC</td> </tr> <tr> <td>παροχή ρεύματος</td> <td>72 Watt</td> </tr> <tr> <td><u>ρεύμα έκτακτης ανάγκης</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ανιχνευτής 3004</td> <td>μέγιστο 2 x 12 V/26 Ah</td> </tr> <tr> <td>ανιχνευτής 3004-επιφανειακός</td> <td>μέγιστο 2 x 12 V/12 Ah</td> </tr> <tr> <td>σταθερό ρεύμα</td> <td>86 mA</td> </tr> <tr> <td>ρεύμα συναγερμού</td> <td>146 mA</td> </tr> <tr> <td>διασυνδέσεις</td> <td>2 x RS-232, RS-422 (προαιρετικά),</td> </tr> <tr> <td>απεικόνιση</td> <td>διάλογος μπιτ (προαιρετικά)</td> </tr> <tr> <td>ηχητική συσκευή εξόδου</td> <td>LCD 4 x 20 χαρακτήρες</td> </tr> <tr> <td>εξωτερικός χρήστης εξόδου</td> <td>παρακολούθηση 24 V DC/400 mA</td> </tr> <tr> <td>έξοδος ρελέ</td> <td>24 V DC/800 mA</td> </tr> <tr> <td>ανοιχτός συλλέκτης εξόδου</td> <td>3 αλλαγή πάνω από 250 V/5 A</td> </tr> <tr> <td>θερμοκρασία λειτουργίας</td> <td>9 ανοικτοί συλλέκτες 30 V DC/90 mA</td> </tr> <tr> <td>υγρασία</td> <td>-5°C έως +40°C</td> </tr> <tr> <td>κατηγορία προστασίας</td> <td>μέγιστο 95 %</td> </tr> <tr> <td>χρώμα περιβλήματος</td> <td>IP 30</td> </tr> <tr> <td>χρώμα στο μπροστινό τμήμα υλικό</td> <td>απαλό γκρι, RAL 7035</td> </tr> <tr> <td><u>διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Μήκος)</u></td> <td>γκρι, RAL 7046</td> </tr> <tr> <td>ανιχνευτής 3004</td> <td>φύλλο μετάλλου</td> </tr> <tr> <td>ανιχνευτής 3004 επιφανειακός</td> <td>490 χιλ. x 420 χιλ. x 210 χιλ.</td> </tr> <tr> <td>EN</td> <td>490 χιλ. x 420 χιλ. x 150 χιλ.</td> </tr> <tr> <td>εγκρίσεις</td> <td>54-2</td> </tr> <tr> <td>βάρος</td> <td>VaS S295054, LPCB, GOST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>επιπλέον κατά παραγγελία</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12,5 κιλά</td> </tr> </table>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>		τάση εισόδου	230 V AC (-15 %/+10 %)	συχνότητα	50/60 Hz	τάση λειτουργίας	21,0 έως 29,2 V DC	παροχή ρεύματος	72 Watt	<u>ρεύμα έκτακτης ανάγκης</u>		ανιχνευτής 3004	μέγιστο 2 x 12 V/26 Ah	ανιχνευτής 3004-επιφανειακός	μέγιστο 2 x 12 V/12 Ah	σταθερό ρεύμα	86 mA	ρεύμα συναγερμού	146 mA	διασυνδέσεις	2 x RS-232, RS-422 (προαιρετικά),	απεικόνιση	διάλογος μπιτ (προαιρετικά)	ηχητική συσκευή εξόδου	LCD 4 x 20 χαρακτήρες	εξωτερικός χρήστης εξόδου	παρακολούθηση 24 V DC/400 mA	έξοδος ρελέ	24 V DC/800 mA	ανοιχτός συλλέκτης εξόδου	3 αλλαγή πάνω από 250 V/5 A	θερμοκρασία λειτουργίας	9 ανοικτοί συλλέκτες 30 V DC/90 mA	υγρασία	-5°C έως +40°C	κατηγορία προστασίας	μέγιστο 95 %	χρώμα περιβλήματος	IP 30	χρώμα στο μπροστινό τμήμα υλικό	απαλό γκρι, RAL 7035	<u>διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Μήκος)</u>	γκρι, RAL 7046	ανιχνευτής 3004	φύλλο μετάλλου	ανιχνευτής 3004 επιφανειακός	490 χιλ. x 420 χιλ. x 210 χιλ.	EN	490 χιλ. x 420 χιλ. x 150 χιλ.	εγκρίσεις	54-2	βάρος	VaS S295054, LPCB, GOST		επιπλέον κατά παραγγελία		12,5 κιλά
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>																																																											
τάση εισόδου	230 V AC (-15 %/+10 %)																																																										
συχνότητα	50/60 Hz																																																										
τάση λειτουργίας	21,0 έως 29,2 V DC																																																										
παροχή ρεύματος	72 Watt																																																										
<u>ρεύμα έκτακτης ανάγκης</u>																																																											
ανιχνευτής 3004	μέγιστο 2 x 12 V/26 Ah																																																										
ανιχνευτής 3004-επιφανειακός	μέγιστο 2 x 12 V/12 Ah																																																										
σταθερό ρεύμα	86 mA																																																										
ρεύμα συναγερμού	146 mA																																																										
διασυνδέσεις	2 x RS-232, RS-422 (προαιρετικά),																																																										
απεικόνιση	διάλογος μπιτ (προαιρετικά)																																																										
ηχητική συσκευή εξόδου	LCD 4 x 20 χαρακτήρες																																																										
εξωτερικός χρήστης εξόδου	παρακολούθηση 24 V DC/400 mA																																																										
έξοδος ρελέ	24 V DC/800 mA																																																										
ανοιχτός συλλέκτης εξόδου	3 αλλαγή πάνω από 250 V/5 A																																																										
θερμοκρασία λειτουργίας	9 ανοικτοί συλλέκτες 30 V DC/90 mA																																																										
υγρασία	-5°C έως +40°C																																																										
κατηγορία προστασίας	μέγιστο 95 %																																																										
χρώμα περιβλήματος	IP 30																																																										
χρώμα στο μπροστινό τμήμα υλικό	απαλό γκρι, RAL 7035																																																										
<u>διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Μήκος)</u>	γκρι, RAL 7046																																																										
ανιχνευτής 3004	φύλλο μετάλλου																																																										
ανιχνευτής 3004 επιφανειακός	490 χιλ. x 420 χιλ. x 210 χιλ.																																																										
EN	490 χιλ. x 420 χιλ. x 150 χιλ.																																																										
εγκρίσεις	54-2																																																										
βάρος	VaS S295054, LPCB, GOST																																																										
	επιπλέον κατά παραγγελία																																																										
	12,5 κιλά																																																										